

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА



233094

233095

233096

Auto-K Special

Plastic paint spray white

Спрей боя за пластмаса

400мл

арт. № 233094 бял

арт. № 233095 сив

арт. № 233096 антрацит

арт. № 233097 черен

арт. № 233101 Renault 205139 pierre à fusil

арт. № 233102 Peugeot FZL gris foncé



233097

233101

233102

Продукт

Описание / Предназначение

Бързосъхнеща, специална боя за пластмасови повърхности. Използва се върху всички пластмасови части на автомобила направени от твърда пластмаса, полиестер и поликарбонат , като: брони, спойлери, странични огледала и др. Преди използване да се нанесе грунд за пластмаса - [Auto-K Plastic adhesion primer \(No. 233055\).](#)

Свойства

- Лесна за нанасяне.
- Много добра адхезия.
- Много икономична.
- Бързосъхнеща.
- Не съдържа тежки метали: олово, кадмий, хром.

Основа

комбинация от нитро смоли

Цвят

съгласно каталога

ЛОС (EU)

87,14

Повърхности

Твърда пластмаса, полиестер, поликарбонат.
Да се направи тест за съвместимост преди нанасяне.
Да се използва само върху устойчиви на разреждители пластмаси.

Начин на работа

Предпазни мерки




Използвайте лични предпазни мерки.
(ръкавици /очила)
За повече информация, виж ИЛБ.

Разтръскайте



Разтръскайте флакона за около 2 мин
- времето се отчита след като чуете звука от смесителното топче.


Дистанция на пръскане



15 см - 25 см
Дръжте спрея изправен.


Слоеве

Започнете пръскането извън хоризонтален, повърхността и нанесете равномерно на няколко кръстосани, тънки слоя.



2 кръстосани ръце: прибл. 50 - 60 μ m
Кръстосана ръка: първо се пръска 1 а след това и 1 вертикален слой.

Време за изпарение между слоевете




Приблизително от 2 до 3 мин

Условия за работа



Оптимална температура за нанасяне: от 18° С до 25° С.
Повърхността трябва да е суха, чиста, обезпрашена и обезмаслена.

Съхнене




да се пази от прах: приблизително 30 мин.
сух на допир: приблизително 1 час
напълно сух: приблизително 24 часа.

Последователност

1. Auto-K Грунд за пластмаса
 2. Auto-K Спрей за пластмаса
- Може да се покрива :**
• Със себе си: 15 мин. след нанасяне.

Край на работата



След нанасяне обърнете флакона в позиция „с дъното на горе“ и пръскайте докато от капачката не излезе чист въздух.

Допълнителна Информация

Важна Информация


ВНИМАНИЕ!

Преди използване:

Да се направи тест за съвместимост преди нанасяне.
Да се използва само върху устойчиви на разреждатели пластмаси.

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне.

Срок на годност



Срокът на годност е валиден за неизползваните флакони, които се съхраняват в изправено положение, на сухо място, при температурен интервал от 15 до 25°C и влажност на въздуха под 60%, защитени от химически или механически влияния.

Третиране на отпадъците



Напълно празната опаковка може да се рециклира. Флакон с втвърден материал трябва да се третира като специален отпадък.

Внимание!

Внимателно прочетете и разберете инструкциите преди работа с продукта.

Продукт за професионална употреба