

ESTETIK DECKING&TERRACE

ПИГМЕНТИРАН МАСЛЕН ЛАК

Estetik Лак за тераси

Състав и характеристики на продукта:

Estetik Decking&Terrace лак е маслено-синтетично уретаново покритие с добавени нанопигменти. Той съдържа висок дял на износоустойчиви вещества. Предназначен е за външни и вътрешни покрития на дървесина, за промишлено производство или за занаятчийска работа. Предпазва дървесината от въздействието на ултравиолетовите лъчи и проникването на вода. Притежава по-висока механична устойчивост и устойчивост на надраскване от Estetik Classic. Прониква дълбоко в структурата на дървото и подобрява неговата структура. Създава матови повърхности, които лесно се възстановяват, без да се отстранява оригиналното покритие. Не е предназначен за покриване на предмети, които влизат в пряк контакт с храна, фуражи и питейна вода, както и за покриване на детски мебели и играчки.

Съдържа:

Съдържание на нелетливи компоненти мин. 45 %

Максимално съдържание на летливи вещества 490 g/L

Консумация 75 - 100 g/ m²

Покривност 6 - 16 m²/1 kg на слой в зависимост от свойствата на основата

Степен на разстилане 1

Специфична плътност 0,90 до 0,92 g/cm³ (в зависимост от нюанса)

Съхнене:

След първоначално нанасяне - 16 часа

След втори слой - 10-16 часа

Окончателно изсъхване – след 24 часа

Цветовете:

Estetik Decking&Terrace лак се произвежда и доставя в цвят орех, тик и палисандър.

Предназначен е за външно боядисване на декинг, тераси и дърво, шперплат, ПДЧ и подобни порести материали на дървесна основа. Видът на основата и броят на слоевете влияят върху крайния нюанс на екстериора.

Подготовка на основата:

Дървото трябва да е чисто, сухо, добре шлифовано, с влажност до 14% и без остатъци от смола преди нанасяне. Дървесината с високо съдържание на смоли, като ливъница или бор, трябва

да се почисти от всички остатъци от смоли преди нанасянето на покритието, например чрез измиване със смес от полярни и неполярни разтворители в съотношение 1:1:1, например ксилол, бутилацетат и етанол. Цялостният вид на крайното покритие на дървесината, както и цялостната дълготрайност на системата за нанасяне на покрития, зависят от качеството на предварителната обработка. Препоръчително е първо да се импрегнира външната дървена повърхност с фунгициден импрегнатор, който ще предпази дървото от плесени, гъбички и нападения от насекоми, например Bochemit QB Hobby или Bochemit Opti F+t. Естетичният лак за тераси може да се нанася само след пълното изсъхване на фунгицидните импрегнатори, което зависи от температурата и влажността и обикновено отнема между 4 и 24 часа.

При преобоядисването на дървото е необходимо леко да се шлайфа, за да се отстрани старият, износен слой. Препоръчително е да се следва процедурата за нанасяне на покритието съгласно каталожния лист.

Приложение:

Преди нанасяне лакът Estetik Decking&Terrace трябва да се разбърка добре (разклати), тъй като по време на съхранението може да настъпи частично утаяване на пигментите. Нанася се с четка или валяк върху предварително подготвена основа при минимална температура на въздуха и основата от +10°C и максимална от 40°C. Оптималната температура за нанасяне е от 18°C до 23°C и относителна влажност 40-70%. В зависимост от желанния външен вид и попивната способност на основата се нанасят 2 до 3 слоя. Излишната боя трябва да се почисти с четка след 10 до 20 минути. След изсъхването на първия слой повдигнатите дървесни влакна трябва да се шлайфат с шкурка 120, за да се постигне идеално гладка повърхност след следващите слоеве.

Винаги използвайте материал от една и съща производствена партида за по-големи площи, където е гарантиран един и същ цвят и нюанс.

Разредител:

Синтетичен (за почистване на инструменти)

Срок на годност:

Продуктът запазва полезните си свойства в продължение на 3 години от датата на производство, в оригиналната си неотворена опаковка. Съхранявайте на сухо място при температура 5-25 °C.

Изхвърляне на отпадъци и опаковки:

Отнесете използваните, правилно изпразнени опаковки в пункт за събиране на отпадъци от опаковки. Изхвърлете опаковките с остатъци от продукта на място, определено от общината за изхвърляне на опасни отпадъци, или ги предайте на лице, което има право да борави с опасни отпадъци.

Абсорбиращите материали от органичен произход (парцали, стърготини, хартия, прах и др.), напоени с лак, трябва да се изхвърлят безопасно, тъй като при определени обстоятелства могат да се samozапалят.

Вижте също информационния лист за безопасност на продукта.

Известие за здраве и безопасност:

Той съдържа лека хидроочистена бензинова фракция.

Класификация на продукта: не е класифициран като опасен

Маркиране с предупредителен символ : -

Вижте също информационния лист за безопасност на продукта.

Вижте също информационния лист за безопасност на продукта.

Тези данни са приблизителни и точността им се влияе от свойствата на различните материали и от непредвидени въздействия по време на обработката. Потребителят е отговорен за правилното използване на покритията или за състава и правилното нанасяне на системата за покрития. Това означава, че той/тя трябва винаги да взема предвид всички обстоятелства - условия на нанасяне и обработка - които биха могли да повлияят на крайното качество на покритието. Поради това препоръчваме изпитването винаги да се извършва при дадените условия на приложение и върху същия вид нанасяна повърхност. Горепосочените данни са данни, които се влияят от конкретните условия на работа, и следователно не представляват правна претенция. За информация извън обхвата на този информационен лист трябва да се направи консултация с производителя.

Производителят си запазва правото да прави промени в информационните листове без предварително уведомление.

Производител:

Biopol Paints s.r.o., Okřínek č.p.29, 29001 Poděbrady, ID: 47545356

Електронна поща: info@biopol.cz, телефон: +420 325 653 080, мобилен телефон: +420 606 063 300