

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0165

Строителни решения

Лакове

Екстериор/ Интериор

ДЕКО professional Лак за камък



ДЕКО professional лак за камък представлява безцветен гланцов лак. Финишно покритие за защита на фасади, декорирани с камък или декоративни тухли.

Практически свойства

- Висока степен на проникване в основата
- Оптимална адхезия
- Устойчивост на проникване на вода
- Не пожълтява
- Съхне бързо.

Цветовете

Безцветен

Подходящи основи

Камък
Тухли
Др. порьозни строителни материали

Технически показатели

| | |
|--|------------------------------------|
| Външен вид след разбъркване (визуално) | Хомогенна течност без замърсявания |
| Време за изтичане, фуния 4 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431) | Min 30 |
| Плътност, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2811-1) g/cm ³ | 0.92±0.01 |
| Нелетливи вещества (125°C/1 h) (БДС EN ISO 3251) | Min 24 % |
| Разход (m ² /kg): | 10 |
| Съхнене (часове) (при 23±2°C) | 2 |

Неподходящи основи

Всички останали

Подготовка на основата

стари/ нови повърхности

Повърхността трябва да бъде суха (влажност под 4 %), механично устойчива, почистена от материали, които пречат на адхезията (прах, масло, смола, боя, мазилка и др.)

Нанасяне

| | |
|---------------------|---|
| Препоръка | Темперирайте при 15°C - 30°C |
| Условия на нанасяне | Преди да отворите опаковката почистете от вода, масло или други замърсявания, за да избегнете замърсяване на продукта |
| Разреждане | Преди употреба продуктът не се разрежда |

Средства за нанасяне

| | |
|------------------|----------------------------|
| Четка | Да (за малки повърхности) |
| Валяк | Да (за големи повърхности) |
| Шприц - пистолет | Да (за големи повърхности) |

Начин на работа
В зависимост от порьозността на основата, се нанасят 1 - 2 слоя лак с валяк, шприц-пистолет (за големи повърхности) или четка (за малки повърхности).
ВНИМАНИЕ! Лакът не трябва да се нанася при сняг, дъжд, при видим слой вода или лед по повърхността. Не трябва да се нанася върху изложена на слънчева светлина повърхност, при температура над 40°C.

Почистване

Разредител УР или други, преди и непосредствено след употреба.

Разфасовки:

18kg

Съхранение

Съхранява се в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения при температура от 5 до 25°C, предпазен от преки слънчеви лъчи

Срок на годност

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Мерки за безопасност

DEKO professional Лак за камък се класифицира като вреден и опасен за околната среда продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“