

Техническа карта



weber.lor Premium Gold **Интериорна боя**

- Голяма покривна способност
- Устойчива на мокро триене повърхност
- Висококачествени пълнители и свързващи вещества

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Боя за вътрешна употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Интериорна боя за боядисване на стени и тавани при вътрешни условия в жилищни и обществени сгради. Създава покритие с матова повърхност устойчиво на миене и с добра паропропускливост.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Преди боядисване на нови мазилки те трябва да са добре изсъхнали, за което са необходими поне 2 седмици. Старите мазилки се почистват добре, като евентуални пукнатини и неравности се запълват и изравняват с weber.san саниращи мазилки.
2. Повърхността се грундира еднократно с weber.prim Грунд IN, разреден с вода при съотношение 1:8. Бетонните повърхности се измитат и обезпрашават.
3. Боята се нанася на два пласта. Първият пласт се прави с боя, разредена с 10-20% вода. След като изсъхне, се полага вторият пласт, за който боята може да се разреди с до 5% вода.
4. Съдовете и инструментите трябва да се измият с вода веднага след употреба.

ОПАКОВКА

Пастообразна смес в пластмасови кофи 25kg / 8 kg

Палет: 600/480kg

ЦВЕТОВЕ

Предлага се във всички цветове съобразно мостения каталог на weber "Color Spectrum".

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения.

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Около 0.20 kg/m² за 2 слоя.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

- Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .
- Намиращите се извън работния процес повърхности трябва да се покрият.
- Прясно нанесената боята да се пази от замръзване в продължение на 24 часа след полагането и.
- Да не се използва повторно замърсен материал.