

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0311

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

SPIRIT TINT BASE SEMITRANSSPARENT MATTE

SPIRIT TINT BASE SEMITRANSSPARENT MATTE е висококачествена, устойчива на миене и триене вододисперсионна база за тониране. Употребява се за интериорно боядисване на стени и тавани в средно наситени цветове.



Практически свойства

- Висока покривна способност;
- Висока износоустойчивост;
- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне;
- Прикрива малки повърхностни дефекти;
- Не позволява образуването на конденз.
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.
- Лесна за поддържане и почистване;
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 1 съгл. ISO 11998.

Цветове

Продуктът се тонира по картели: EXPLORE, SELECT, IMAGINE на тониращи машини Оргахим.

Подходящи основи

Варо-пясъчни основи
Бетонови основи
Гипс-фазерни плочи
Здрави стари покрития от латексни бои

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Гъста и течлива хомогенна маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max	30
Вискозитет по Брукфийлд,, mPa.s, min	2500
Плътност, kg/L	1,53 ± 0,02
Устойчивост на мокро триене, клас	1
Блясък при 85°, max	10%
Покривност (за един слой)	13 - 15 m ² /L
Изсъхване на допир	След 30 минути
Нанасяне на втори слой	след 2 до 4 часа
Пълно изсъхване	24 часа

Неподходящи основи

Стари силикатни основи
Гипсови основи

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи.
Грундирайте ги с Леко Нано грунд.

Боядисвани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура от 5°C до 30°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърното влакно 10-15mm.
Разреждане	До 5-6% с вода.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя SPIRIT TINT BASE SEMITRANSSPARENT MATTE, разреждана при необходимост до 5-6% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	SPIRIT TINT BASE SEMITRANSSPARENT MATTE	I	Не се нанася	-
Финишен слой	SPIRIT TINT BASE SEMITRANSSPARENT MATTE	I	SPIRIT TINT BASE SEMITRANSSPARENT MATTE	I-II

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
1L; 2.5L; 5L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури от 5°C до 25°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“