

# Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0311

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

## SPIRIT TINT BASE TRANSPARENT MATTE



SPIRIT TINT BASE TRANSPARENT MATTE е висококачествена, устойчива на миене и триене вододисперсионна база за тониране. Употребява се за интериорно боядисване на стени и тавани в наситени цветове.

### Практически свойства

- Много добра покривност;
- Висока износоустойчивост;
- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне;
- Прикрива малки повърхностни дефекти;
- Съдържа специална дисперсия, която осигурява дълготрайност на цветовете;
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.
- Лесна за поддържане и почистване;
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 1 съгл. ISO 11998.

### Цветове

Продуктът се тонира по картели: EXPLORE, SELECT, IMAGINE на тониращи машини Оргахим.

### Подходящи основи

Варо-пясъчни основи  
Бетонови основи  
Гипс-фазерни плочи  
Здрави стари покрития от латексни бои

### Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Гъста и течлива хомогенна маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max	30
Вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, min	3500
Плътност, kg/L	1,410 ± 0,02
Устойчивост на мокро триене, клас	1
Блясък при 85°,max	10%
Покривност (за един слой)	12 - 14 m <sup>2</sup> /L
Изсъхване на допир	След 30 минути
Нанасяне на втори слой	след 2 до 4 часа
Пълно изсъхване	24 часа

### Неподходящи основи

Стари силикатни основи  
Гипсови основи

### Подготовка на основата

#### Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи. Грундирайте ги със Spirit Primer.

#### Боядисвани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността.

Нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне
Условия на нанасяне	Работете при температура от 5°C до 30°C.
Разреждане	До 5-6% с вода.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя SPIRIT TINT BASE TRANSPARENT MATTE , разредена при необходимост до 5-6% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния. При необходимост нанесете и трети слой.

Средства за нанасяне	
Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 10-15mm.
Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Spirit Primer	I	Spirit Primer	I
Междинен слой	SPIRIT TINT BASE TRANSPARENT MATTE	I	SPIRIT TINT BASE TRANSPARENT MATTE	I
Финишен слой	SPIRIT TINT BASE TRANSPARENT MATTE	I-II	SPIRIT TINT BASE TRANSPARENT MATTE	I-II

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
1L; 2.5L; 5L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури от 5°C до 25°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“