

## Техническо описание

### Dekorator Фасадна боя със силикон



#### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Водоразредима матова боя за външно боядисване на фасади, стени, бетонови и циментови повърхности. Съдържа силикон за повишена водоустойчивост .

#### КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна дисперсия
- За екстериорна употреба
- Цветова гама: бял. Има възможност за машинно тониране

#### НАЧИН НА УПОТРЕБА

Нанася се с четка или валик върху здрави и чисти повърхности. Нови повърхности се грундира с подходящ грунд за стени. Следващ слой се нанася след пълно изсъхване на предходния. Работи се при температура над 10°C. Може да се тонира с пигментни пасты на водна основа.

**Разреждане:** Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разрежи с вода до 5 %

**Разход:** 90 – 100ml/m<sup>2</sup>

**Съхнене:** 2-3 h при 23°C

#### СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване. Срок на съхранение 24 месеца от датата на производство .

#### ОПАКОВКА

Продуктът се предлага в пластмасови опаковки от 2,5L 4L 8,5L 15L

## ТЕХИЧЕСКИ ДАННИ

<b>Показатели</b>	<b>Норми</b>
Съдържание на нелетливи вещества, $(105 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , в %, не по-малко от (ВФМ 2)	60
Съхливост до степен 4 при $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , в h, не повече от (ВФМ 3)	3
pH (10% p-p с pH метър )	8÷10
Вискозитет по Брукфиилд KU-2 при $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , в KU, не по-малко от (ВФМ 9)	120
Покривност в $\text{g}/\text{sm}^2$ , не повече от ( ВФМ 6)	150
Плътност, в $\text{g}/\text{cm}^3$ . ( БДС ISO 2811-1 )	1,53 – 1,57
Цвят (визуално )	Бял
<b>Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС:</b> Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/в)	40 g/l