

Издадено: 14.02.2014г..

Последна актуализация: 17.12.2020г.

Версия:03

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) № 2015/830 от 28.05.2015г. за изменение на REACH,
дъл IV и Приложение II

▣ РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на веществото/сместа:

weberpas ActiveAir

мазилка с драскана структура

мазилка с влачена структура

**Продуктов код WC3520000I, WC352W001I, WC6520000NI, WC652W001NI,
WC8520000I, WC8520000NI, WC852W001I, WC852W001NI, WC9520000NI,
WC952W001NI**

ЕО наименование: неприложимо

IUPAC Наименование: неприложимо

ЕО №: неприложимо

CAS №: неприложимо

Регистрационен номер по REACH: неприложимо

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби, които са от значение: Готова за полагане мазилка с органични свързващи вещества за външно и вътрешно приложение за крайно покритие на стени, колони, прегради и тавани.

Употреби, които не се препоръчват: Този продукт не трябва да се използва за други цели.

Причина защо употребите не се препоръчват: Няма налична информация.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Сен – Гобен България ЕООД

Гр. Костинброд 2230

Индустриална зона, ул. „Император Константин Велики“ №3

Тел: +359 2 400 37 00

Факс: +359 2 400 37 05

e-mail: office@weber.bg

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център към Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233, Работно време: 24/7

Телефон за спешни случаи/факс: +359 2 9154 409, Работно време: 8-16 ч./7

e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

<http://www.pirogov.bg>

▣ РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

2.1.1. Вещества: Неприложимо.

2.1.2. Смеси

Класифициране и предупреждения за опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Дразнене на кожата, кат. 2, H315

Сериозно увреждане на очите кат. 1, H318

Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда кат. 3, H412

2.2. Елементи на етикета

2.2.1. Елементи на етикета в съответствие с Регламент (ЕС) No 1272/2008.

Пълният текст на всички предупреждения за опасност са дадени в Раздел 16.

Сигнална(и)дума: ОПАСНО

Пиктограми на опасност:

GHS05	GHS07
	

Предупреждения за опасност:

H315: Предизвиква дразнене на кожата

H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите

H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Препоръки за безопасност:

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода.

P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. P310: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.

2.3. Други опасности:

PBT/vPvB:

Не отговаря на критериите за PBT/vPvB (устойчиво, биоакмулиращо и токсично / много устойчиво и много биоакмулиращо) в съответствие с Приложение II на REACH (Регламент (ЕС) No 2015/830).

■ РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества: Неприложимо.

3.2. Смеси

Пастообразна мазилка, съставена от хибридни свързватели от органични дисперсии и силиконови смоли, минерални пълнители, висококачествени пигменти и специални адитиви за по-добра обработваемост и сцепление с основата.

Наименование на съставката	CAS №	EC / List №	Рег. номер по REACH	Съдържание (или обхват) в тегловни %	Класифициране съгласно Регламент 1272/2008 [CLP]
Калциев карбонат (варовик)	1317- 65-3	215- 279- 6	изключение, приложение V на Регламент REACH, вписване 7	≤80	Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318
Карбендазим	10605- 21-7	234- 232- 0	Неприложимо	≤0,03	Muta. 1B H340; Aquatic Acute 1 H400 (M=1); Aquatic Chronic 1 H410 (M=10); Repr. 1B H360FD
Изопротурон (ISO)	34123- 59-6	251- 835- 4	Неприложимо	≤0,03	Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 4 H332; Carc. 2 H351; STOT RE 2 H373 (blood); Aquatic Acute 1 H400 (M=10); Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)
3-йодо-2- пропинил бутилкарбамат	55406- 53-6	259- 627- 5	Неприложимо	≤0,01	Acute Tox. 4 H302; Eye Dam. 1 H318; Skin Sens. 1 H317; Acute Tox. 3 H331; STOT RE 1 H372 (larynx); Aquatic Acute 1 H400 (M=10); Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)
Тербутрин	886- 50-0	212- 950- 5	Неприложимо	≤0,003	Acute Tox. 4 H302; Aquatic Acute 1 H400 (M=10); Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)
Реакционна маса на: 5-хлоро-2- метил- 4-изотиазолин- 3-едно[ЕС по. 247-500-7] and 2-метил-2Н	55965- 84-9	611- 341-5	Неприложимо	≤0,0014	Acute Tox. 3* H301; Acute Tox. 2 H310; Acute Tox. 2 H330; Skin Corr. 1C H314; Skin Sens. 1A H317; Eye Dam. 1H318;

изотиазол-3-едно [ЕС по. 220-239-6] (3:1)					Aquatic Acute 1 H400 (M=100); Aquatic Chronic 1 H410 (M=100) Skin Corr. 1C; H314 : C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Dam. 1; : C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; : C ≥ 0,0015 %
---	--	--	--	--	--

■ РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ:



Общи мерки:

Да не се вдишват прах / дим / газ / мъгла / пари / спрей.

При злополука да се потърси веднага лекар и да се покаже етикета/ опаковката на продукта.

4.1.1. При вдишване:

Пострадалият да се премести на чист въздух. Свържете се с лекар ако дразненето продължава или се развива по-късно, или ако дискомфортът, кашлицата или други симптоми продължават.

4.1.2. При поглъщане:

Да не се предизвиква повръщане. Ако човекът е в съзнание, измийте устата с вода и дайте много вода за пиене. Потърсете незабавна медицинска помощ или се свържете с токсикологичен център.

4.1.3. При контакт с кожата:

Веднага измийте с вода и сапун и изплакнете обилно. Отстранете замърсените дрехи, обувки, часовници и др. Изперете дрехите преди повторна употреба. Почистете замърсените обувки преди повторна употреба. Потърсете медицинска помощ, ако възникне дразнене или кожен обрив.

4.1.4. При контакт с очите:

Не търкайте очи, за да избегнете евентуално увреждане на роговицата.

Отстранете контактните лещи, ако има такива. Наклонете главата към нараненото око, широко отворете клепачите и веднага измийте окото като изплакнете обилно с голямо количество чиста вода поне за 20 минути.

Ако е възможно, използвайте изотонична вода (0,9% NaCl). Ако дразненето продължи свържете се с офталмолог.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При контакт с кожата- продължителният контакт на сместа с кожата може да доведе до дразнене, зачервяване и изсушаване на кожата и/или алергичен дерматит. Да се избягва директен контакт с кожата;

При контакт с очите- пръски от продукта могат да предизвикат временно раздразнение и зачервяване. Да се избягва контакт с очите;

При поглъщане- може да причини гадене и повръщане. Да се избягва поглъщане.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

В случай, че се потърси медицинска помощ да се представи информационния лист за безопасност или да се покаже етикета/ опаковката на продукта.

▣ РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Сместа е пожароустойчива и в случай на пожар не се нуждае от гасене.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Продуктът е негорим и не е експлозивен и няма да улесни или поддържа изгарянето на други материали.

5.3. Съвети за пожарникарите

Не са необходими специални мерки. Замърсената противопожарна вода да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията. Водите от гасенето на пожар да се третират в съответствие с изискванията на законодателството.

▣ РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Да се носят предпазно облекло, ръкавици и очила.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска продукта да попадне в канализационната система или водоизточници.

Информирайте съответните органи в случай на изтичане във водоизточници или канализационни системи.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Попийте с течно свързващ материал (пясък, диатомит, киселинно свързващо вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

Замърсеният материал да се обезврежда съгласно изискванията на приложимото законодателство.

6.4. Позоваване на други раздели

Няма данни.

▣ РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се осигури добро проветряване на работното място.

Да се носи предпазно облекло и предпазни очила.

Използвайте защитни ръкавици, за да избегнете контакт с кожата. Хората с кожни заболявания или други реакции на свръхчувствителност на кожата не трябва да се работят с продукта.

Да се работи внимателно с опаковките. Да се транспортира в затворени опаковки.

Да не се пуши, консумира храна и напитки на места, където се работи с продукта.

Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .

По време на процеса по втвърдяване на мазилката, тя трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.

Прясно нанесената мазилка да се пази от замръзване в продължение на 24 часа след полагането и.

Да не се използва повторно замърсен материал.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на хладно и сухо място в плътно затворени съдове.

Пазете от замръзване. Пазете от топлина и пряка слънчева светлина.

Да се съхранява отделно от храни и напитки.

Да се държи далеч от деца.

7.3. СПЕЦИФИЧНА(И) КРАЙНА(И) УПОТРЕБА(И) НА ПРОДУКТА:

Готова за полагане мазилка с органични свързващи вещества за външно и вътрешно приложение за крайно покритие на стени, колони, прегради и тавани.

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Национални гранични стойности:

TLV TWA - TLV STEL- VLE 8h- VLE short:

Гранични стойности на професионална експозиция (Граници на експозиция на работното място):

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда съгласно Наредба №13 от 30 декември 2003 Г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа:

Наименование на веществото	CAS №	EC №	Гранична стойност – 8 часа, mg/m³	Гранична стойност – 15 мин., mg/m³	Специфични ефекти
Калциев карбонат	1317-65-3	215-279-6	10,0	-	
Титанов диоксид, респирабилен прах	13463-67-7	236-675-5	10,0		
Силициев диоксид свободен кристален (кварц, тридимит, кристобалит) и кварцово стъкло Респирабилна фракция	-	-	0,07	-	Дразнещ, фиброзогенен ефект

8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол:

Да се осигури добро проветряване на работното място.

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства:



Да се почистват ръцете преди почивка и след края на работа.

Премахнете замърсените дрехи, обувки, часовници и др. и почистете старателно преди да ги използвате повторно.

Да не се пуши, консумира храна и напитки на места, където се работи с продукта.

а) Защита на дихателните пътища:

Не се изисква.

б) Защита на ръцете

Да се използват предпазни ръкавици, подходящи за работа със сместа. Материалът на ръкавиците да е непромокаем и устойчив на продукта. Изберете материала на ръкавицата, отчитайки времето на проникване, скоростта на дифузия и разграждането. Преди всяка употреба проверете защитните ръкавици за тяхното правилно състояние.

Препоръчва се превантивна защита на кожата чрез използване на средства за защита на кожата.

Подходящ материал на ръкавиците:

Нитрилова гума, NBR ръкавици

Синтетични гумени ръкавици

PVC ръкавици

Препоръчителна дебелина на материала: $\geq 0,15$ мм

Не са подходящи за работа с продукта кожени ръкавици.

в) Защита на очите:

Да се използват предпазни очила.

г) Защита на кожата:

Да се носи защитно работно облекло с дълги ръкави и затворени обувки. За намаляване на ефекта от контакт с кожата, да се използва овлажняващ крем.

■ РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физично състояние при 20°C и 1013 hPa	Пастообразно
Цвят	218 стандартни цвята според цветовия каталог на weber "Color Spectrum"
Мирис	Специфичен
Граница на мириса	Няма налични данни
pH(при 20°C)	8,5-9,0
Точка на топене / точка на замръзване при 101 325 Pa	Няма налични данни

Точка на кипене / интервал на кипене при 101 325 Pa	Няма налични данни
Точка на запалване при 101 325 Pa	Няма налични данни
Скорост на изпаряване	Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	незапалим
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	Няма налични данни
Налягане на парите при 25°C	Няма налични данни
Плътност на парите	Няма налични данни
Относителна плътност	1,92 г/см ³
Разтворимост(и) при 25°C	Няма налични данни
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	Няма налични данни
Температура на самозапалване	Продуктът не е самозапалим.
Температура на разпадане	Не е приложимо
Вискозитет	15300 mPa/s
Експлозивни свойства	не
Окисидиращи свойства	не

9.2. Друга информация

Няма данни.

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСПОСОБНОСТ

10.1. Реактивност

Не са известни опасни реакции.

10.2. Химична стабилност

Устойчив при нормални условия на работа и съхранение.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се пази от замръзване и твърде силно нагряване.

10.5. Несъвместими материали

Няма налична информация.

10.6. Опасни продукти в разпадане

Няма налична информация.

▣ РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти:

11.1.1 Вещества: Не е приложимо.

11.1.2. Смеси

Продуктът не е изпитван. Информацията е въз основа на свойствата на отделните съставки.

Остра токсичност

Сместа не се класифицира като остро токсична съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, тъй като LD50 за орален и дермален път на експозиция на основните съставки е над 5000 mg/kg телесно тегло.

Корозия/дразнене на кожата

Въз основа на наличните данни за класификацията на съставките на сместа, същата се класифицира като дразнеща за кожата кат. 2 (H315: Предизвиква дразнене на кожата) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Въз основа на наличната информация за класификацията на съставките, сместа се класифицира като сериозно увреждаща очите, категория 1 (H318: Причинява сериозно увреждане на очите) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

Респираторна или кожна сенсibilизация

Въз основа на наличната информация за класификация на съставките, сместа не се класифицира в категория Кожна сенсibilизация съгласно критериите на Приложение VI на Регламент (ЕС) No. 1272/2008 (CLP).

Обобщение на оценката за CMR свойства

Въз основа на наличната информация за съставките, сместа не се класифицира като мутагенна за зародишните клетки, канцерогенна или токсична за репродукцията.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

Сместа не отговаря на критериите за класифициране като специфична токсичност за определени органи при еднократна експозиция.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) – повтаряща се експозиция

Сместа не отговаря на критериите за класифициране като специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция.

Опасност при вдишване

Въз основа на наличната информация за съставките, сместа не се класифицира като опасна при вдишване.

▣ РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Продуктът не е изпитван. Информацията е възоснова на свойствата на отделните съставки.

Въз основа на наличната информация за класификацията на съставките, сместа се класифицира в кат. Aquatic Chronic 3, H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

12.2. Устойчивост и разградимост

Частично биоразградим.

12.3. Биоакмулираща способност

Няма данни.

12.4. Преносимост в почвата

Не позволявайте неразреден продукт или големи количества от него да достигнат до подземни води, водни течения или канализация.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Не отговаря на критериите за PBT/vPvB (устойчиво, биоакмулиращо и токсично / много устойчиво и много биоакмулиращо) в съответствие с Приложение II на REACH (Регламент (ЕС) No 2015/830).

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни.

▣ РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Остатъци от продукта не трябва да се изхвърлят заедно с домакински отпадъци и следва да се обезвредят съгласно изискванията на приложимото законодателство.

Да не се изхвърля в канализацията.

13.2 Европейски каталог на отпадъците

Съгласно Европейския каталог на отпадъците и Наредба №2 за класификация на отпадъците:

Код на продукта	Име на отпадъка
08 02 99	Отпадъци, които не са описани по друг начин
17 09 04	смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
15 01 02	Пластмасови опаковки

13.3 Замърсени опаковки

Опаковките могат да се изхвърлят/предават за рециклиране само след пълното им изпразване.

Незамърсените опаковки могат да бъдат рециклирани.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

14.1. Номер по списъка на ООН

Не е предмет на транспортни наредби.

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Не е предмет на транспортни наредби.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не е предмет на транспортни наредби.

14.4. Опаковъчна група

Не е предмет на транспортни наредби.

14.5. Опасности за околната среда

Не е предмет на транспортни наредби.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Няма допълнителна информация.

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL112 и Кодекса IBC

Товарът не е предназначен за превоз в насипно състояние.

14.8 Информация за всички примерни правила на ООН

- Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN): Не се регламентира от ADR, RID и ADN.
- Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG): Не се регламентира от IMDG.
- Международна организация за гражданско въздухоплаване (ICAO-IATA/DGR): Не се регламентира от ICAO-IATA.

■ РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

- Регламент (ЕО) № 1907/2006 от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕО на Съвета и директиви 91/155/ЕО, 93/67/ЕО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията;
- Регламент (ЕО) № 1272/2008 от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006;
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
- Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- ЗАКОН за управление на отпадъците;
- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;
- Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес:

Не е извършена оценка за химична безопасност.

■ РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

16.1 Използвани съкращения

Съкращения	Описание на използваните съкращения
Acute tox.	Остра токсичност
ADN	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни
ADR	Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

Aquatic Acute	Опасно за водната среда – краткосрочна (остра) опасност
Aquatic Chronic	Опасно за водната среда - хронична опасност
CAS	Служба за химични индекси съставя най-изчерпателния списък на химични вещества
CLP	Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси
CMR	Канцерогенно, мутагенно и токсично за репродукцията (вещество)
DGR	Регламенти относно опасни товари (виж IATA/DGR)
Eye Dam.	Сериозно увреждане на очите
Eye Irrit.	Дразнещо за очите
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IATA/DGR	Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт
ICAO	Международна организация за гражданско въздухоплаване
IUPAC	Международен съюз за чиста и приложна химия
IMDG	Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
LD50	смъртоносна доза, 50%
MARPOL	Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби
Muta.	Мутагенен
ОИСП	Организация за икономическо сътрудничество и развитие
PBT	устойчиво, биоакмулиращо и токсично
REACH	Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
Repr.	Токсично за репродукцията
RID	Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари
Skin corr.	Корозия на кожата
Skin Irrit.	Дразнене на кожата
Skin Sens.	Кожна сенсibiliзация
STOT SE	специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция
STOT RE	специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция
TLV TWA	Гранична стойност - средна
TLV STEL	Граница на краткотрайно излагане
vPvB	много устойчиво и много биоакмулиращо
ЕО №	Списъка на ЕС

Основни позовавания и източници на данни в литературата

- Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен от 2015/830/ЕС

16.2 Списък на съответните фрази (код и пълен текст)

H315: Предизвиква дразнене на кожата

H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите

H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

16.3 Последна промяна на информационния лист за безопасност

Предходно издание

Версия 1.0 - 14.08.2017г.

Версия 2.0 - 23.08.2019 г.

Знакът „■“ показва нанесените промени в сравнение с предходното издание.

Съдържанието е приведено в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008.

Отказ от отговорност

Данните в този информационен лист за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в ИЛБ, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и обезвреждане. Данните не могат да се прилагат за други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в този информационен лист за безопасност не могат да се приложат върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.