

Леко Art Color Грунд за акрилатни бои

Висококачествен бежов грунд на водна основа, предназначен за вътрешно и външно полагане преди боядисване на стените в наситени цветове.

Създава идеален неутрален фон на основата преди боядисване, благодарение на което желаният цвят на финишния слой се постига по-бързо, по-точно и по-равномерно. Задължителен избор при рязка промяна на цвета. Подобрява външния вид, адхезията и устойчивостта на финишната боя.

- ✓ Идеален за рязка промяна на цвета
- ✓ Намалява разхода на боя
- ✓ Бързо съхнене
- ✓ Висока покривност



Запазва точността и
равномерността на цвета на
финишната боя

Характеристики на продукта



Покритие:
Мат



Разход:
15 - 16 m²/l за 1 слой
7.5 - 8 m²/l за 2 слоя



Съхнене:
15 мин. на допир
2-3 часа за следващ слой
4 часа пълно изсъхване



Опаковки:
1l; 3l; 10l



Външен вид:
Гъста и течлива хомогенна маса

Вискозитет:
1000 mPa.s, min

Плътност:
1.54±0.04 kg/l

Блясък:
10% (при 60°, min)



Разреждане:
При нанасяне с четка и валик не
се разрежда;
При нанасяне с пистолет -
разреждане до 10%

Полагане



Подходящи основи:

- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни бои



Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Глина, вар;
- Емайллакове, алкидни и други лакови бои

**Приложение:**

- Интериорни повърхности;
- Фасадни стени

**Идеална за помещения като:**

- Дневни, спални, кухни, детски стаи;
- Офиси, обществени сгради;
- Хотели, ресторанти, фитнес центрове

**Подготовка на основата:**

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, мазни петна и ронливи участъци. Стари покрития от постни бои и бои с разтворители се премахват, след което техните остатъци се измиват или почистват.

При необходимост се препоръчва предварителна обработка с препарати против плесени.

**Нанасяне:**

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре. Не се разрежда, освен при пръскане с пистолет - до 10%. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася един слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- 3 При боядисване на нови основи или пребоядисване на равномерно оцветени повърхности, се препоръчва грундът да се нанася в 1 слой. При боядисване на контрастни основи (с изкърпвания): в 1-2 слоя.
- 4 Изисквания към инструментите - четка от естествено влакно; валик с дължина на влакно 9-15мм; безвъздушен пистолет.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

Препоръчителни системи

	Нови повърхности		Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Art Color Грунд	I	Леко Art Color Грунд	I
Междинен слой	Не се нанася	-	Не се нанася	-
Финишен слой	Леко база за тон. Art Color трансп.	I-II	Леко база за тон. Art Color трансп.	I-II

Допълнителна информация**Летливи органични съединени:**

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: А/ж) е **30 g/l**

**Мерки за безопасност:**

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

**Съхранение:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

**Срок на годност:**

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.