

Техническо описание***Dekorator***
Алкидна боя 3 в 1**Определение**

Използва се за дълготрайна антикорозионна защита и декорация на метални повърхности: цистерни, резервоари, тръбопроводи и други предмети от промишлеността и бита, които се експлоатират на открито или в закрити помещения. Може да се нанася директно върху ръжда. Благодарение на своя състав боята пасивира ръждата и елиминира остатъчната влага.

Класификация

- Продукт на база органични разтворители
- Свързващо вещество – алкидна смола
- За екстериорна и интериорна употреба
- Цветова гама: Произвежда се в цветовата гама по каталог на фирмата.

Състав

хомогенна система от фино смлени пигменти, антикорозионни добавки и специални адитиви във висококачествена алкидна смола .

Показатели

№	Показатели	Норми	Методи
	На продукта		
1.	Външен вид след разбъркване	Хомогенна маса	Визуално
2.	Вискозитет по ВЗ-4 при $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, в s, не по-малко от	80	БДС 10775-80.
3.	Финост на смилане, в μm , не повече от	10	БДС 6138-82.
	На покритието		
4.	Съхливост при $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ до степен 4, в h , не повече от	12	БДС 8663-80
5.	Външен вид и цвят	по еталон	БДС 2314-82.
6.	Еластичност , в mm, не повече от	1	БДС 10611-82.
7.	Адхезия ,в бала, не повече от	1	БДС EN ISO 2409-98
8.	Устойчивост на дестилирана вода при $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, в h, не по-малко от	6	БДС EN ISO 2812/1- 96
9.	Устойчивост на 5%-ен разтвор на натриев хлорид в дестилирана вода при $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, в h , не по-малко от	10	БДС EN ISO 2812/1- 96
10.	Покривност, в g/m^2 , не повече от	130	БДС 14475-78 т.3,

Начин на употреба: Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Нанася се с четка, валик или бояджийски пистолет в един или два слоя. Инструментите се измиват веднага след края на работата

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ

Разход:

80 ml/m² (на слой);

Съхнене:

8-10 часа при 20 °C

Съхранение:

В сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп на деца.

Срок на съхранение

24 месеца от датата на производство

Нето

500 ml е , 2,5 L

Документация

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

- Наименование на фирмата производител
- Наименование на продукта и Техническа Спецификация
- Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация 75-2005
- Дата на производство
- Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

- Входящ контрол на суровините и материалите
- Технологичен (производствен) контрол
- Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС: Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/и) е 500 g/l

Информация за безопасност

Информация в Информационния лист за безопасност