

## Акрилен лак за камъни

### Описание

VS-1 е готов за употреба, прозрачен акрилен лак с разтворители, за импрегнация на естествени камъни и изкуствени строителни материали (декоративни тухли, керемиди и т.н.).

- Притежава голямо водоотблъскване.
- Осигурява дълготрайна защита.
- Подчертава естественият цвят на материала върху които се полага.
- Защишава повърхностите от петна от соли, както и от измръзване и прах, поради устойчивостта си на дъждовна вода и замърсявания.
- За вътрешна и външна употреба.

### Области на приложение

VS-1 подчертава естественият цвят на материала върху които е положен, като същевременно защитава повърхностите от влиянията на дъждовна вода и атмосферни замърсявания. За импрегнация на естествени камъни, открита зидария, керемиди и т.н. полага се върху стени и подове във вътрешни или външни зони.

### Технически характеристики

Цвят: прозрачен  
Плътност: 0,90 kg/l

### Указания за употреба

#### 1. Подготовка на основата

Основата която ще се обработва с VS-1 трябва да е с отворени пори. Съседни повърхности, като прозорци, боядисани повърхности и материали неустойчиви на разтворители, като полистирин, мастици за фуги, битум и т.н., трябва да се защитят преди полагане на VS-1.

#### 2. Полагане

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт

VS-1 се полага чрез четка, ролер или машинно пръскане на два слоя. Вторият слой се нанася след като предишният е изсъхнал.

### Разход

150-200 ml/m<sup>2</sup> за слой, в зависимост от поглъщаемостта на основата.

### Опаковка

VS-1 се предлага в опаковки от 1 lit и 4 lit.

### Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури от +5°C до +35°C, на места, защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури.

### Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица A), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт от подкатегория h, тип SB е 750g/l (2010) за готов за употреба продукт. Готовия за употреба продукт VS-1 съдържа max <750 g/l VOC.

**ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД**  
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ & МАЗИЛКИ  
СОФИЯ: 1247 с. Доброславци  
Тел.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899  
[www.isomat.bg](http://www.isomat.bg) e-mail: [info@isomat.bg](mailto:info@isomat.bg)