

Техническо описание

AQUIS

Лазурен лак с Teflon®

Определение

За декоративна защита на изделия от дърво. Представява екологична алтернатива на традиционните алкидни лакове, не съдържа ароматни органични разтворители и тежки метали. Лакираните повърхности не променят цвета си с течение на времето. Покритието е устойчиво на:

- влага,
- атмосферни влияния и
- механични въздействия.
- замърсяване, благодарение на специалните тефлонови добавки.

Класификация

- Водоразредим продукт
- Съвързащо вещество – акрилатна дисперсия
- интериорна и екстериорна употреба
- Цветова гама: произвежда се в 12 цвята по каталог на фирмата

Състав

Еднокомпонентен водоразредим лак на база полиуретанови и акрилатни емулсии и специални тефлонови добавки, подобряващи качеството.

Показатели

№	Показатели	Характеристика и норми	Методи за изпитване
	На продукта		
1.	Външен вид след разбъркване	Хомогенна маса	визуално
2.	Съдържание на нелетливи вещества, $(105 \pm 2)^{\circ}\text{C} / 2 \text{ h}$, в %, не по-малко от	30	БДС EN ISO 3251-98
3.	pH	$7 \div 9$	БДС EN ISO 787-9
	На покритието		
4.	Съхливост при $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, до степен 4, в h, не повече от	3	БДС 8663-80
5.	Цвят	По еталон	БДС 2314-82

Начин на употреба:

Нанася се върху здрави и чисти дървени повърхности с четка, валик или шприц пистолет. Работи се при температура над 10°C . След работа инструментите се измиват веднага с вода.

Грундиране :

Aquis Импрегнатор за дърво

.

Разреждане:

Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 3 %

Разход:

80 - 100 ml/m² за един слой

Съхнене:

2-3 h при 20°C

Съхранение:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение

36 месеца от датата на производство

Нето:

750 ml e; 10 L e

Документация:

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

- Наименование на фирмата производител
- Наименование на продукта и Техническа Спецификация
- Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация ТС 78- 2007
- Дата на производство
- Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

- Входящ контрол на суровините и материалите
- Технологичен (производствен) контрол
- Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС: Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/д) е 130 g/l

Мерки за безопасност :

Информация в Информационния лист за безопасност