

## Техническо описание

### AQUIS Латекс – сатен с Teflon ®

#### Определение

Осигурява устойчиво декоративно покритие за вътрешно боядисване на стени, тавани, бетонови и циментови повърхности и др. Покритието се характеризира със:

- сатенен гланц
- превъзходна белота
- отлична устойчивост на триене и миене с почистващи препарати
- осигурява висока устойчивост на замърсяване, благодарение на специалните тефлонови добавки

#### Класификация

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна емулсия
- интериорна употреба
- Цветова гама: основно се произвежда в цвят бял. Може да се тонира в различни цветове по картел на фирмата

#### Състав

Представлява система от полимерна емулсия, пигменти, пълнители, вода и специални тефлонови добавки, подобряващи качеството.

#### Показатели

№	Показатели	Характеристика и норми	Методи за изпитване
<b>На продукта</b>			
1.	Външен вид след разбъркване	Хомогенна маса	визуално
2.	Съдържание на нелетливи вещества, $(105\pm2)^\circ\text{C}/2\text{ h}$ , в %, не по-малко от	55	БДС EN ISO 3251-98
3.	pH	7 ÷ 9	БДС EN ISO 787-9
<b>На покритието</b>			
4.	Съхливост при $(23\pm2)^\circ\text{C}$ , до степен 4, в h, не повече от	3	БДС 8663-80
5.	Покривност в $\text{g/m}^2$ , не повече от	150	БДС 14475-78, метод 3

#### Начин на употреба:

Нанася се върху здрави, добре почистени повърхности. Нови повърхности се грундират с подходящ грунд за стени. Нанася се в два слоя през интервал от време от около 3 часа с четка или валяк. Работи се при температура над  $10^\circ\text{C}$ . След работа инструментите се измиват веднага с вода.

**Грундиране :**

Xpert Грунд за стени или Dekorator Грунд М дълбокопроникващ

**Разреждане:**

Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 3 %

**Разход:**

Около 100 ml/m<sup>2</sup> за един слой

**Съхнене:**

2-3 h при 20°C

**Съхранение:**

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

**Срок на съхранение**

36 месеца от датата на производство

**Нето:**

3,5 L e; 10 L e

**Документация:**

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

- Наименование на фирмата производител
- Наименование на продукта и Техническа Спецификация
- Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация ТС 79- 2007
- Дата на производство
- Подпись на анализатора и подпись на Ръководител на лаборатория

**Производствен контрол**

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

- Входящ контрол на сировините и материалите
- Технологичен (производствен) контрол
- Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

**Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС:** Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/б ) е 100 g/l

**Мерки за безопасност :**

Информация в Информационния лист за безопасност