

Техническо описание

Dekorator *life Stile* Интериорна боя

Определение

Устойчиво декоративно покритие за вътрешно боядисване .Има естествена белота,висока покривност и лесно се нанася.

Класификация

- Водоразредим продукт
 - Свързващо вещество – полимерна дисперсия
 - За интериорна употреба
 - Цветова гама: бял
- Оцветява се с тониращи паста на водна основа

Състав

Водна полимерна дисперсия, пигменти, пълнители, добавки.

Показатели

№	Показатели	Характеристика и норми	Метод
	На продукта		
1.	Външен вида след разбъркване	Хомогенна маса	визуално
2.	Съдържание на нелетливи вещества , (105±2) ⁰ C/ 2 h , в %, не по-малко от	62	БДС EN ISO 3251-98
3.	pH стойност	от 7,5 до 10	БДС EN ISO 787-9
	На покритието		
4.	Съхливост при (23±2) ⁰ C, степен 4, в h, не повече от	2	БДС 8663-80
5.	Покривност, в g/m ² , не повече от	200	БДС 14475-78 метод 3
6.	Външен вид	Равен, гладък	БДС 2314-82
7.	Цвят	по картел	БДС 2314-82

Начин на употреба:

Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Нанася се с четка или валик върху здрави и чисти повърхности. Нови повърхности се грундират с подходящ грунд за стени. Следващ слой се нанася след пълно изсъхване на предходния. Може да се тонира в пастелни цветове с пигментни паста на водна основа. Работи се при температура над 10°C . След работа инструментите се почистват веднага с вода.

Разреждане:

Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода 5-10 %

Разход:

90-100 ml/m² в зависимост от основата за нанасяне

Съхнене:

2-3 h при 20°C

Съхранение:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение

24 месеца от датата на производство

Нето:

1L e ; 3Le; 9Le; 15L±0,5%

Документация:

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

- Наименование на фирмата производител
- Наименование на продукта и Техническа Спецификация
- Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация ТС 4- 2003
- Дата на производство
- Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

- Входящ контрол на суровините и материалите
- Технологичен (производствен) контрол
- Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС: Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/а) е 30 g/l

Мерки за безопасност :

Информация в Информационния лист за безопасност