ПРОДУКТ

weber.prim plus Грунд

ГРУНД ЗА НЕПОРЬОЗНИ (НЕПОРЕСТИ) ОСНОВИ

КОД: FP601

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Специално за непорьозни основи
- Гарантира сцеплението с основата
- Подобрява силата на залепване

Свързващ мост за непорести основи, емайлирани или пластмасови плочи преди полагане на керамични покрития.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Готов за употреба грунд, подобрява сцеплението на непорестите повърхности с последващи покрития.

За подготовка на следните вътрешни основи:

- всякакъв вид плочки (включително и емайлираните)
- плочи от твърда пластмаса
- устойчиви подови бои (епоксидни, полиуретанови и др.)
- циментови плочи с остатъци от епоксидни или битумни лепила
- дървени плоскости
- асфалтови покрития
- стари вътрешни паркети
- всички видове плочки
- устойчиви бои (акрилни, алкидни)

Ограничения при приложението:

- да не се нанася във външна среда или във вода
- да не се нанася върху гипсови фазери

ОПАКОВКА

Пластмасови кофи	**8 kg**
Палет (кофи 8 kg)	**384 kg**

РАЗХОДНА НОРМА

Около 150 g/m² в зависимост от основата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Първоначална адхезия	> 0,5 MPa
Изсъхване	от 1 до 4 часа според температурата и абсорбцията на повърхностите
Полагане на следващи покрития	най-малко след 1 час (weber.prim plus трябва да бъде сух)
Съдържание на нелетливи вещества, по маси	42%
pH	8
Цвят	жълт

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Съхранение в оригинална опаковка, защитена от замръзване или високи температури. Годност 1 година от датата на производство.

SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, 2230 Костинброд, Полето №6, тел: +359 2 400 37 00, факс: +359 2 400 37 05,
Безплатен телефон на клиента: 0800 16081, e-mail: office@weber.bg, www.weber.bg

УПОТРЕБА

weber.prim plus Грунд

ГРУНД ЗА НЕПОРЬОЗНИ (НЕПОРЕСТИ) ОСНОВИ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:

- Вътрешна употреба
- Подготовка на непорести основи
- Не е предназначен за влажни помещения

ВАЖНО

- ✓ Не разреждайте грунда с вода
- ✓ Не полагайте следващи покрития, преди да е изсъхнал грундът
- ✓ Разбъркайте преди употреба

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, устойчива на натоварване, със затихнали процеси на свиване в конструкцията. Механично да се отстранят остатъците от гипс, мазнини, бетонни смеси и старите, нездраво свързани покрития от бои. Отстранете остатъците от препаратите за почистване на плочки, като измиете обилно и оставете да изсъхне.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да не се работи с грунда при температури под +5° C и над +35° C. Повърхностите, които няма да се боядисват, трябва да бъдат покрити и защитени срещу зацапване с грунд. Замърсен по време на работа материал да не се използва повторно. Не разреждайте грунда.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Четка за боядисване
- Валяк за боядисване

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Отстранете от основата всички несвързани, лесно отделящи се части или остатъци от стари бои.

2 Не разреждайте грунда с вода. Разбъркайте преди полагане.

3 Грундът се нанася обилно с бояджийски валяк или четка.

4 Към полагане на следващи покрития, трябва да се премине наймалко след 1 час (**weber.prim plus Грунд** трябва да бъде сух). Това време е при температура +20° C и се удължава при ниски температури и се скъсява при високи температури или при добра вентилация.

SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Конструкшън Продъктс България ЕООД, 2230 Костинброд, Полето №6, тел: +359 2 400 37 00, факс: +359 2 400 37 05,
Безплатен телефон на клиента: 0800 16081, e-mail: office@weber.bg, www.weber.bg