




Серия:

Green Line


Гаранция:

5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:



IP24



Уредът се предлага в два варианта - с изводи за ВиК и електричество от лявата или от дясната страна (моделите ***L и ***R).

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:**

- **със специално конструирана, конусовидна хоризонтална серпентина** с висока ефективност, позволяваща ползване на алтернативни източници на енергия;

- **HFO Closed-Cells топлоизолация** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии.

• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ:**

- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;

- **система от два магнезиеви протектора, за оптимална защита от корозия** за целия вътрешен обем.

• **СИГУРЕН: с уникална шест степенна защита:**

- **специален елипсовиден фланец** - патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;

- **външен капилярен термостат** - лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капилярен термоизлъчвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции - възвратен и предпазен клапан;

- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

- **висок клас на влагозащита - IP24.**

• Конструктивно решение за **безпроблемно обезвъздушаване на серпентината.**

• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават

• Светещ ключ.

EAN код: 3800035773569

Монтаж:	Хоризонтален
Обемна група:	120
Водосъдържател:	Емайлиран
Номинална мощност [kW]:	3
Клас на енергийна ефективност:	C
Управление:	Механично управление
Тегло [kg]:	32
Брой серпентини:	1
Габаритни размери Ø x H [mm]:	462 x 1170

Номинално напрежение [V]:	230 V~
Начин на загревяване на водата:	Топлообменник + резервен ел. нагревател
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	1/2" / 1/2"
MIX 40°C с електрически нагревател [l]:	297
Номинално налягане [MPa]:	0.7
IP защита:	IP24
Площ на теплообменниците [m2]:	0.59
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	71
Цвят:	Бял