



GCV 804730 P61 TSRA

Premium Line механично управление





Терморегулятор



Високоэффективна
изоляция



Керамично покритие

Описание

- Стъклокерамично покритие
- Механично управление
- Термоиндикатор
- Магнезиев анод с 50% по-дълъг живот на експлоатация
- Високоэффективна термоизолация от плътно екструдиран пено-полиуретан с дебелина 32мм
- Тръба за горещата вода от неръждаема стомана
- Пластмасов струйник за входящата студена вода
- Фланец позволяващ лесно сервизиране на уреда
- Възвратно-предпазен клапан

Технически характеристики	
Номинална вместимост	80 L
Вид водосъдържател	Стъклокерамично покритие
Номинално напрежение [V/Hz]	230V/50Hz
Номинална мощност [W]	3000 W
Работно налягане	0.8 MPa
Изолация	32 mm
Време за загряване от 15°C до 65°C	1h 33 min
Ел. Ключ	Да
Терморегулатор	Да
Магнезиев аноден протектор	Да
Аноден тестер	Да
Възвратно-предпазен клапан	Да
Габарити [Вис. Шир. Дъл.]	0.776 x 0.470 x 0.490 m
Тегло (нето)	22.4 kg
Монтаж	Вертикален
Гаранция (пълна)	5 години