

DHR263Z

Напрежение:	18 + 18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	0 - 1.250min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 4.700min ⁻¹
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	32mm
Макс. ø - бетон:	26mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Положения на длетото:	40
Енергия на удара:	2,5 J
Шум: звуково налягане:	95,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	103,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	17,6m/s ²
Вибрации: къртене:	14,3m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	3,0m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,8m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	350 x 116 x 232mm
Тегло:	5,1kg



- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Антивибрационната ръкохватка намалява умората на потребителя, идеално пасва на ръката и осигурява по-голяма ефективност при работа с инструмента.
- Механизъм за регулиране на длетото, което може да се завърта на 360 градуса в 40 различни положения.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа.