


Спецификация на продукт

Спецификации



кръстат ключ, 10AX безвинтов монтаж, антрацит

EPH0500171

Заглавна страница

Обхват / Гама	Asfora
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на  устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Брой капаци	1
Превключвателни възможности	Междинен
Тип товар	Товар за енергоспестяващи лампи с баласт: 100 W
Цветови нюанс	Антрацит
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 AX при 250 V AC
Брой кабели	2,0 кабел/и2,5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Здраво залепен
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Покритие	Боядисан
Проводим материал	Мед
Начин на монтаж	Винтове или щипки51...70 mm
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Широчина	71 mm
Височина	71 mm
Дълбочина	43,0 mm
Дълбочина на проектиране	15 mm
Нето тегло на продукта	0,0619 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови сертификати	TSE VDE

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Етикети за качество	CE UKR
IP степен на защита	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...40 C

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	4,000 cm
Широчина на пакет 1	8,000 cm
Дължина на пакет 1	8,000 cm
Тегло на пакет 1	65,700 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	10
Височина на пакет 2	9,500 cm
Широчина на пакет 2	18,500 cm
Дължина на пакет 2	27,500 cm
Тегло на пакет 2	718,000 g
Тип пакет 3	S04
Брой единици в пакет 3	120
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	40,000 cm
Дължина на пакет 3	60,000 cm
Тегло на пакет 3	9,055 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1
Профил на продукта върху околната среда (PEP)	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Packaging without single use plastic	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	No
OEEО	 В Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделното събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в контейнерите за общ отпадък

Image of product / Alternate images

Alternative

