

Спецификация на продукт

Спецификации



Контактен излаз, New unica, 2P+E, 16A, шуко

NU303754

Заглавна страница

Обхват / Гама	New Unica
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Механизъм
Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Брой контактни излази	1
конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандарт на излаза	CEE 7/3
Стандарт на изхода	Шуко
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Позиция на кабелната обувка	90° кабелна обувка
номинален ток	16 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Захранване
Вид капак	C капак
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	Закрепване с щипка
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:гъвкав 0...4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:твърд
Минимална товаропдемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	PC: Механичен капак PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус CuZn37: клеморед CuZn33: заземен контакт
Покритие	Боядисан

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Количество в комплект	Комплект от 1 бр. flow-pack
Стандарти	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Продуктови сертификати	AENOR EAC
Дълбочина на свързване	30,5 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,033 kg
Повърхностна обработка	Боядисан
устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-5...35 C
температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D
Екологични характеристики	Ацетон Белина Устойчив на UV Бензин Масло Алкохол Течност за почистване на стъкла Течен сапун

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	4,000 cm
Широчина на пакет 1	4,500 cm
Дължина на пакет 1	4,500 cm
Тегло на пакет 1	33,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	10
Височина на пакет 2	8,200 cm
Широчина на пакет 2	17,800 cm
Дължина на пакет 2	24,800 cm
Тегло на пакет 2	425,000 g

Тип пакет 3	S04
Брой единици в пакет 3	140
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	40,000 cm
Дължина на пакет 3	60,000 cm
Тегло на пакет 3	6,800 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1
Профил на продукта върху околната среда (PEP)	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим
SCIP номер	A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	No

Image of product / Alternate images

Alternative







