

Спецификация на продукт

Спецификации



Превключвател, New unica, междинен, 10AX, 2 модула, безвинтово свързване, изрисуван, IP4X, антрацит

NU320554

Заглавна страница

Гама от продукти	New Unica
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	Междинен
Брой капацы	1
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

номинален ток	10 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Електрическа устойчивост	20000 cycles, cos phi = 0,6
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	2 модула
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2,5 mm² твърдкабел 0...2,5 mm² гъвкавкабел
Материал	CuZn5 Ag: фиксирани клеми CuZn15: мобилен контакт PBT (полибутилен терефталат) GF31: бутон за освобождаване Термопластичен ABS-UV стабилизирани: Механичен капак PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Маркировка	Без маркировка
Покритие	Матиран
специфична обработка - интегрирана в матери	Боядисан

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Начин на монтаж	Закрепване с щипка
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина	37,75 mm
Дълбочина на свързване	24,65 mm
Нето тегло на продукта	0,0216 kg
Температура на околния въздух при работа	-5...40 C
температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Стандарти	EN 60669-1 LV директива EMC директива
Продуктови сертификати	CE AENOR EAC NF VDE
устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

IP степен на защита	IP4X
IK степен на защита	IK04
Екологични характеристики	Масло Устойчив на UV Ацетон Течен сапун Течност за почистване на стъкла Бензин Алкохол Белина

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	3,5 cm
Широчина на пакет 1	4,5 cm
Дължина на пакет 1	4,5 cm
Тегло на пакет 1	22,0 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	10
Височина на пакет 2	8,0 cm
Широчина на пакет 2	18,0 cm
Дължина на пакет 2	18,5 cm
Тегло на пакет 2	325,0 g

Тип пакет 3	S04
Брой единици в пакет 3	200
Височина на пакет 3	30,0 cm
Широчина на пакет 3	40,0 cm
Дължина на пакет 3	60,0 cm
Тегло на пакет 3	6,87 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1
Профил на продукта върху околната среда (PEP)	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим
SCIP номер	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	No
WEEE Label	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
 „От люлка до люлка “	Бронзов

Image of product / Alternate images

Alternative







