

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Дефектнотокова защита - 4P - 63A - 30mA - тип AC

A9R41463

### Заглавна страница

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Обхват / Гама                          | Acti 9                       |
| Наименование на продукта               | Acti9 iID                    |
| Тип продукт или компонент              | Дефектнотокова защита (RCCB) |
| Съкратено наименование на устройството | iID                          |
| Брой полюси                            | 4P                           |
| Неутрална позиция                      | Ляво                         |
| [In] номинален ток                     | 63 A                         |
| тип мрежа                              | AC                           |
| Заземителна чувствителност             | 30 mA                        |
| Времетраеност при защита от утечка     | Мигновен                     |
| Клас защита от земна утечка            | Тип AC                       |

### Допълнителни устройства

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Намиране на устройство в системата           | Изводи                    |
| Честота на мрежата                           | 50/60 Hz                  |
| [Ue] номинално работно напрежение            | 380...415 V AC 50/60 Hz   |
| дефектнотокова технология                    | Независим от напрежението |
| Номинален и създаден капацитет на прикъсване | Idm 1500 A<br>Im 1500 A   |
| Траен ток на късо съединение                 | 10 kA                     |
| [Ue] Номинално изолационно напрежение        | 500 V AC 50/60 Hz         |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение    | 6 kV                      |
| Върхов импулсен ток                          | 250 A                     |
| Индикатор за позиция на контакта             | Да                        |
| Тип управление                               | Палец                     |
| Тип монтаж                                   | Скоба                     |
| Монтажна подпора                             | DIN шина                  |
| 9 мм стъпка                                  | 8                         |
| Височина                                     | 91 mm                     |
| Широчина                                     | 72 mm                     |
| Дълбочина                                    | 73,5 mm                   |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нето тегло на продукта   | 0,37 kg                                                                                                                                                                                                   |
| Цвят                     | Бял                                                                                                                                                                                                       |
| Механична издръжливост   | 20000 cycles                                                                                                                                                                                              |
| Електрическа устойчивост | AC-1: 15000 cycles                                                                                                                                                                                        |
| Тип заключване           | Заклучващо устройство                                                                                                                                                                                     |
| Свързване - клеморед     | Единична клема Отгоре или отдолу1...35 mm <sup>2</sup> твърд<br>Единична клема Отгоре или отдолу1...25 mm <sup>2</sup> гъвкав<br>Единична клема Отгоре или отдолу1...25 mm <sup>2</sup> с подвижна втулка |
| Захват на проводника     | 14 mm за Отгоре или отдолуВръзка                                                                                                                                                                          |
| Затягащ момент           | 3,5 N.m Отгоре или отдолу                                                                                                                                                                                 |

## Околна среда

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарти                                   | EN/IEC 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1                                                 |
| Степен на защита <b>IP</b>                  | IP20 в съответствие с IEC 60529<br>IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529 |
| Ниво на замърсяване                         | 3                                                                                  |
| Електромагнитна съвместимост                | 8/20 µs устойчивост на импулс, 250 A в съответствие с EN/IEC 61008-1               |
| Температура на околния въздух при работа    | -5...60 C                                                                          |
| температура на околната среда за съхранение | -40...85 C                                                                         |

## Опаковъчни единици

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Тип пакет 1            | PCE       |
| Брой единици в пакет 1 | 1         |
| Височина на пакет 1    | 8,5 cm    |
| Широчина на пакет 1    | 7,6 cm    |
| Дължина на пакет 1     | 10,0 cm   |
| Тегло на пакет 1       | 411,0 g   |
| Тип пакет 2            | S03       |
| Брой единици в пакет 2 | 27        |
| Височина на пакет 2    | 30,0 cm   |
| Широчина на пакет 2    | 30,0 cm   |
| Дължина на пакет 2     | 40,0 cm   |
| Тегло на пакет 2       | 11,537 kg |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

| Екологичен отпечатък                          |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл  | 61                                           |
| Профил на продукта върху околната среда (PEP) | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a> |

Use Better

| Материали и опаковане                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Опаковка, изработена от рециклиран картон                               | Да                                   |
| Опаковки без пластмаси                                                  | Да                                   |
| <a href="#">Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a> | В съответствие с изключенията        |
| SCIP номер                                                              | 42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb |
| Регламенти на REACh                                                     | <a href="#">Декларация на REACh</a>  |

Use Again

| Повторно опаковане и преработване |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профил на циркулярност            | Няма нужда от специфични операции по рециклиране                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| обратно приемане на продукта      | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEEE Label                        |  При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |