

Техническа спецификация за продукт Характеристики

EZ9C32220

Контактор, Easy9 CT, 2P, 20 A, 2 NO, 230 V, 50 Hz



Заглавна страница

Обхват	Easy9
Наименование на продукта	Easy9 CT
Product or component type	Контактор
Описание на полюсите	2P
Номинален работен ток	20 A AC-7A
Контакти	2 NO
Тип на мрежата	AC
Категория за оползотворяване	AC-7A в съответствие с IEC 61095
[Uc] Управляващо напрежение	220...230 V AC 50 Hz

Допълнителни устройства

Честота на мрежата	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
Превключвателни честоти	100 превключващи операции/ден
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"	1,2 VA
Пускова мощност в VA	15 VA
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	NO
9 mm клеми	2
Височина	81 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	60 mm
Тегло на продукта	117 g
Цвят	Grey (RAL 7035)
Механична издръжливост	200000 цикъла
Електрическа устойчивост	200000 цикъла
Свързване - клеморед	Контролна верига: Тип тунелни клеми 1...2,5 mm ² гъвкав Електрическа верига: Тип тунелни клеми 1,5...4 mm ² гъвкав Контролна верига: Тип тунелни клеми 1...2,5 mm ² Твърд Електрическа верига: Тип тунелни клеми 1,5...6 mm ² Твърд
Затягащ момент	Control circuit: 0.8 N.m Електрическа верига: 1 N.m
Захват на проводника	9 mm

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изигване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни за отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

Стандарти	IEC 61095
Продуктови сертификати	EAC
Етикети за качество	CE CMIM
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK04
Ниво на замърсяване	2
Категория на защита	III
Относителна влажност	95 % at 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	117 g
Пакет 1 Височина	6,6 cm
Пакет 1 широчина	1,8 cm
Пакет 1 дължина	8,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	12
Пакет 2 тегло	1,444 kg
Пакет 2 височина	8,1 cm
Пакет 2 широчина	9,5 cm
Пакет 2 Дължина	23 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	96
Пакет 3 тегло	11,993 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт

Contractual warranty

Гаранция	18 months
----------	-----------