

Спецификация на продукт

Спецификации



Дефектнотокова защита, Easy 9, 4P, 40 A, 30 mA, тип AC

EZ9R32440

Заглавна страница

Обхват / Гама	Easy9
Тип продукт или компонент	Дефектнотокова защита (RCCB)
Приложение на устройството	Защита
Poles	4P
Неутрална позиция	Ляво
[In] номинален ток	40 A
[In] номинален ток	40 A
тип мрежа	AC
Заземителна чувствителност	30 mA
Времеzakъснение при защита от утечка	Мигновен
Клас защита от земна утечка	Тип AC
Номинален и създаден капацитет на прикъсване	500 A 400 V в съответствие с IEC 61008-1
Траен ток на късо съединение	6000 A

Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Палец
Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
9 мм стъпка	8
Височина	81 mm
Широчина	72 mm
Дълбочина	73 mm
Механична издръжливост	10000 cycles
Електрическа устойчивост	4000 cycles
Свързване - клеморед	Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1...35 mm ² твърд Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1...25 mm ² гъвкав

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Затягащ момент	3,5 N.m Отгоре или отдолу
Целева страна	Albania Kosovo Macedonia
Пазарен сегмент	Жилищни сгради

Околна среда

Стандарти	IEC 61008-1
Степен на защита IP	IP20 IP40 (Модулна кутия)
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-2-30
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-5...60 C
температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	7,500 cm
Широчина на пакет 1	8,500 cm
Дължина на пакет 1	9,000 cm
Тегло на пакет 1	314,000 g
Тип пакет 2	S03
Брой единици в пакет 2	27
Височина на пакет 2	30,000 cm
Широчина на пакет 2	30,000 cm
Дължина на пакет 2	40,000 cm
Тегло на пакет 2	9,267 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	66
Профил на продукта върху околната среда (PEP)	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	2c7837a4-39fc-4abc-96ed-2ef14f8f87c7
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	No
WEEE Label	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.