

Декларация за експлоатационни показатели
Баумит ДуоКонтакт



Декларация за експлоатационни показатели №:
01-ELP-DuoContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит ДуоКонтакт / Baumit DuoContact
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит ДуоКонтакт / Baumit DuoContact
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS) и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
—
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 2+ (ETAG 004)
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
 - а. **Нотифициращ орган: ЦНИП при УАСГ, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София (NB 2144)**
Издаден документ: БТО-09/0171
на основание на: ETAG 004
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 2+.

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	$\geq 0,08$ МРа или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	$\geq 0,08$ МРа в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,03$ МРа след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,08$ МРа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	$\geq 0,25$ МРа в изходно състояние $\geq 0,08$ МРа след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха $\geq 0,25$ МРа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	$\geq 0,08$ МРа или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 5.07.2013г.
(Място и дата на издаване)


(Подпис)