

Декларация за експлоатационни показатели
Баумит СтарКонтакт



Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-StarContact

- 1. Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит СтарКонтакт / Baumit StarContact
- 2. Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит СтарКонтакт / Baumit StarContact, 2013/1
- 3. Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдирен полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.
- 4. Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
- 5. Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
—
- 6. Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 2+ (ETAG 004)
- 7. В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
 - а. Нотифициращ орган:** TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia
Издаден документ: ETA-12/0378
на основание на: ETAG 004
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 2+ и издаден Протокол: 1139-CPD-0088/13

Настоящият документ се издава на Сико-С ООД, в качеството му на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден за 2013 година или до промяна от страна на Баумит България.

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	$\geq 0,08$ МПа или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	$\geq 0,08$ МПа в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,03$ МПа след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,08$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	$\geq 0,25$ МПа в изходно състояние $\geq 0,08$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха $\geq 0,25$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	$\geq 0,08$ МПа или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител



гр. Елин Пелин, 01.08.2013 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се издава на на Сико-С ООД, в качеството му на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден за 2013 година или до промяна от страна на Баумит България.