

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-BG/0002

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPETHERM AR2**
- 2) Предвидени употреби: **Разтвор с общо предназначение за външна и вътрешна мазилка за стени, тавани, колони и преградни стени**
- 3) Производител: **МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД – България - София 1766, ММ Бизнес център, Околовръстен път 251 Г, ет. 4, офис 402 – www.mapei.bg**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 4**

Система 3 /за реакция на огън/

- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 998-1:2016**

Нотифицирани органи: **CSI SpA, N. 0497**

- 6) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън:	Клас A1
Капилярна абсорбция на вода:	W_c2
Коефициент на дифузия на водни пари:	μ ≤ 10
Сцепление и външен вид на разрушаване:	≥1 N/mm² – FP:B
Топлопроводност (λ_{10, dry}):	0,43 W/m.K таблична средна стойност (P = 50%)
Дълготрайност:	NPD
Опасни вещества:	NPD

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Пламен Петров – Управител

София, 04/09/2024

Информация по REACH: информацията, посочена в член 31, или, в зависимост от случая, в член 33 от Регламент (ЕО) №1907/2006 и последващите му изменения, се предоставя в Информационния лист за безопасност, който MAPEI осигурява на електронната си страница, заедно с настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

ДЕП в Pdf формат е достъпна на уебсайта на Mapei

Ревизия 3 забележки: *Продуктът е непроменен...Нов адрес на регистрация на производителя*

MAPEITHERM AR2
CE МАРКИРОВКА
Приложение към ДЕП N. CPR-BG/0002



	 МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД – България - София 1766, ММ Бизнес център, Околовръстен път 251 Г, ет. 4, офис 402 – www.mapei.bg
15 CPR-BG/0002 EN 998-1 MAPEITHERM AR2 <i>Разтвор с общо предназначение за външна и вътрешна мазилка за стени,</i> <i>тавани, колони и преградни стени</i>	
Реакция на огън:	Клас А1
Капиллярна абсорбция на вода:	W _c 2
Коефициент на дифузия на водни пари:	$\mu \leq 10$
Сцепление и външен вид на разрушаване:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Топлопроводност ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	0,43 W/m.K таблична средна стойност (P = 50%)
Дълготрайност:	NPD
Опасни вещества:	NPD

Забележка:

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- NPD (No Performance Determined) стойности може да бъдат пропуснати в CE маркировката
- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.