

Баумит ММ 50 – разтвор за зидарии



Декларация за експлоатационни показатели №:

DoP-CPR – 01-ELP-MauerMörtel 50

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит ММ 50 – разтвор за зидарии / Baumit MauerMörtel 50
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит ММ 50 – разтвор за зидарии / Baumit MauerMörtel 50, 2013/1
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Обикновен разтвор за зидария, за осъществяване на връзка между зидарийните тела във фасадни и преградни стени на сгради и строителни съоръжения.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
-
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 2+
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Център за научни изследвания и проектиране при Университета по Архитектура, строителство и геодезия (NB 2144), бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, е извършил първоначален контрол на производствения контрол, съгласно EN 998-2 по система 2+ и е издал протокол №: 2144-CPD-244/27.04.2012.

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	категория М5	EN 998-2
Якост на натиск	$\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Якост на сцепление	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1$ масови-%	EN 1015-17
Реакция на огън	A1	EN 998-2
Водопоглъщане	NPD	EN 1015-18
Число на дифузионно съпротивление μ	15/35 (таблична стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10, \text{сух}}$	0.83 W/(m.K), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=50%) 0.93 W/(m.K), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	EN 998-2, Приложение В, точка С	EN 998-2

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.08.2013 г.
(Място и дата на издаване)


(Подпис)

Настоящият документ се издава на на Сико-С ООД, в качеството му на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден за 2013 година или до промяна от страна на Баумит България.