

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-IT1/1072

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPELASTIC AQUADEFENSE ZERO**
- 2) Предвидени употреби: **Течен, водонепропусклив продукт (DM O1), за всякакви инсталации на открито и плувни басейни под керамични облицовки (изпълнявани с лепила клас C2 в съответствие с EN 12004)**
- 3) Производител: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Система за ОППЕП: **Система 4
Система 3 (за водонепропускливост)**
- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 14891:2012 / AC:2012**
Нотифицирани органи: **LGAi TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), N. 0370**
- 6) Декларираните експлоатационни показатели:


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Начална якост на сцепление при натоварване на опън: Водонепропускливост: Способност за преместване на пукнатини: Дълготрайност на началната якост на сцепление при натоварване на опън: - след климатично/термично кондициониране: - след контакт с вода/влажност: - след контакт с варовита вода: - след цикли на замразяване/размразяване: Опасни вещества:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Няма проникване при стандартни условия (+23°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ при много ниски температури (-5°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ NPD

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от: **Лоренцо Мартино – Корпоративно управление на качеството**

Милано, 08/07/2024



ДЕП в Pdf формат е достъпна на уебсайта на Mapei

Ревизия 0 забележки:	Първо издание
----------------------	---------------

Информация по REACH: информацията, посочена в член 31, или, в зависимост от случая, в член 33 от Регламент (ЕО) №1907/2006 и последващите му изменения, се предоставя в Информационния лист за безопасност, който MAPEI осигурява на електронната си страница, заедно с настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

**MAPELASTIC AQUADEFENSE
ZERO**

CE МАРКИРОВКА

Приложение към ДЕП N. CPR-IT1/1072



0370



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)

www.mapei.it

24

CPR-IT1/1072

EN 14891

MAPELASTIC AQUADEFENSE ZERO

Течен, водонепропусклив продукт (DM O1), за всякакви инсталации на открито и плувни басейни под керамични облицовки (изпълнявани с лепила клас C2 в съответствие с EN 12004)

Начална якост на сцепление при натоварване на опън:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Водонепропускливост:	Няма проникване
Способност за преместване на пукнатини:	при стандартни условия (+23°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ при много ниски температури (-5°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$
Дълготрайност на началната якост на сцепление при натоварване на опън:	
- след климатично/термично кондициониране:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- след контакт с вода/влажност:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- след контакт с варовита вода:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- след цикли на замразяване/размразяване:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Опасни вещества:	NPD

Забележка:

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- NPD (No Performance Determined) стойности може да бъдат пропуснати в CE маркировката
- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.