

Декларация за експлоатационни показатели

Декларация №: Glasroc X PV – 34/2016-En

- 1) **Уникален идентификационен код на типа продукт:**
Glasroc X
- 2) **Тип, партида, сериен номер или друг елемент за идентификация на строителния продукт, съгласно изискванията на член 11(4):**
Гипсови плоскости, армирани с воал GM-FH1
Хармонизиран стандарт: EN 15283-1
- 3) **Предназначение на строителния продукт, в съответствие с хармонизираната техническа спецификация, указана от производителя:**
Плоскости за сухо строителство
- 4) **Име, регистрирано търговско наименование или търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11(5):**
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Поделение Rigips,
Pocernicka 272/96,
108 03 PRAHA 10 – Malesice,
Czech Republic

Завод:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Поделение Rigips
Horní Pocaply plant, 277 03 Horní Pocaply, c.p. 254
Czech Republic
- 5) **Ако е приложимо, име и адрес за контакт на опълномощения представител, чиито правомощия включват дейностите по член 12(2):**
Не е приложимо
- 6) **Система или системи за оценка и контрол на експлоатационните показатели на продукта съгласно Анекс V:**
Система 3 – за приложения, изискващи клас горимост
Система 4 – за приложения, различни от горепосочените
- 7) **Име и идентификационен номер на нотифицираното лице в случай на декларация за експлоатационни показатели за продукт, съответстващ на хармонизиран стандарт:**
Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha 10
Сертифицирано лице за оценка № NB 1390,
е изпитал продуктът за реакция на огън и е издал класификационен протокол № PK-16-032

Производителят е провел първично изпитание на типа в съответствие с EN 15283-1. Производствения контрол е в съответствие със ситемата за контрол на качеството EN ISO 9001:2008 и изискванията на EN 15283-1.

Декларация за експлоатационни показатели

- 8) В случай на декларация за експлоатационни показатели за продукт, за който има издадена Европейска техническа оценка

Не е приложимо

- 9) Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на срез	NPD	EN 15283-1
Клас горимост	A1	EN 15283-1
Паропрopusкливост	18.2	EN 15283-1
Термично съпротивление	0.1865 [W/m ² *K]	EN 15283-1
Водопоглъщане	H1	EN 15283-1
Якост на огъване - L	> 540 [N]	EN 15283-1
Водопоглъщане	H1	EN 15283-1
Опасни съставки	Няма определени за продукта	EN 15283-1
Звукоизолация от въздушен шум Звукопоглъщане Удароустойчивост	Виж техническата документация на производителя	EN 15283-1

- 10) Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т. 1 и 2 съответстват на стойностите посочени в т. 9.

Тази декларация за експлоатационни показатели се издава от производителя, посочен в т. 4 на негова собствена отговорност.

Подписано за производителя от:

Прага, 21.04.2016

Инж. Никола Хофман
Изпълнителен Директор
Направление Ригипс