

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Sanitary Silicone

Референтен No: 231254

Уникален идентификационен код на типа продукт

Sanitary Silicone

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение

Уплътнител предвиден за остъкляване

Уплътнител за санитарни връзки и приложения

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Упълномощен представител

Не е от значение

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложение в Приложение V

Система 3: Реакция на огън

Система 3: Съществени характеристики

в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от производителя

EN 15651-1:2012: Тип F-EXT-INT

EN 15651-2:2012: Тип G

EN 15651-3:2012: Тип S1

Нотифицираната лаборатория

Нотифицираната лаборатория IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3.

Декларирана производителност: EN 15651-1:2012

Съществени характеристики		Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	E	EN 15651-1:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
устойчивост на поток	≤ 3 mm	
Загуба на обем	NPD	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	≥ 25%	
Трайност	отговаря	

Условия: Метод А

Повърхност: алуминий, бетон

Декларирана производителност: EN 15651-2:2012

Съществени характеристики		Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	E	EN 15651-2:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
устойчивост на поток	≤ 3 mm	
Загуба на обем	NPD	
Еластично възстановяване	≥ 60%	
Адхезия / кохезия след излагане на топлина, вода и изкуствено осветление	NF	
Трайност	отговаря	

Условия: Метод А

Повърхност: алуминий, стъкло

Декларирана производителност: EN 15651-3:2012


Съществени характеристики		Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	E	EN 15651-3:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
устойчивост на поток	≤ 3 mm	
Загуба на обем	NPD	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	≥ 25%	
Развитие на микроорганизми	0	
Трайност	отговаря	

Условия: Метод А

Повърхност: алуминий, стъкло

Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Sanitary Silicone**NB 0757****Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

16

Референтен No: 231254

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение

Уплътнител предвиден за остъкляване

Уплътнител за санитарни връзки и приложения

Sanitary Silicone

EN 15651-1:2012: Тип F-EXT-INT

EN 15651-2:2012: Тип G

EN 15651-3:2012: Тип S1

Условия: Метод А**Повърхност:** алуминий, бетон, стъкло

Съществени характеристики		Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
устойчивост на поток	≤ 3 mm	
Загуба на обем	NPD	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	≥ 25%	
Еластично възстановяване	≥ 60%	
Адхезия / кохезия след излагане на топлина, вода и изкуствено осветление	NF	
Развитие на микроорганизми	0	
Трайност	отговаря	