

## Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

---

### Soudal FAL ÉS MENNYEZET

---

Последна редакция: 25/04/2016

Страница 1 от 3

Референтен No: 230739

Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Soudal FAL ÉS MENNYEZET**

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

**Уплътнител за фасади за вътрешно приложение.**

в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от производителя:

**EN 15651-1:2012: тип F -INT**

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

**Система 4: Съществени характеристики**

**Система 3: Реакция на огън**

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Нотифицираната лаборатория:

**WFR GENT, NB 1173 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3, Реакция на огън.**

## Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

### Soudal FAL ÉS MENNYEZET

Последна редакция: 25/04/2016

Страница 2 от 3

Декларирани експлоатационни показатели: EN 15651-1:2012

| Съществени характеристики             | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън                       | клас Д                     | EN 15651-1:2012                       |
| Отделяне на опасни вещества           | NPD                        |                                       |
| Абсорбция на вода и паропропускливост |                            |                                       |
| Устойчивост на вятър                  | $\leq 3 \text{ mm}$        |                                       |
| Загуба на обем                        | $\leq 45\%$                |                                       |
| Удължаване преди скъсване             | $\geq 25\%$                |                                       |
| Трайност                              | отговаря                   |                                       |

**Условия:**

Метод А

**Повърхност:**

алуминий  
бетон

Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

## CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Последна редакция: 25/04/2016

Страница 3 от 3



Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Референтен No: 230739

EN 15651-1: 2012

Уплътнител за фасади за вътрешно приложение.

**Soudal FAL ÉS MENNYEZET**

EN 15651-1:2012: тип F -INT

**Условия:**

Метод А

**Повърхност:**

алуминий

бетон

| Съществени характеристики             | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън                       | клас Д                     | EN 15651-1: 2012                      |
| Отделяне на опасни вещества           | NPD                        |                                       |
| Абсорбция на вода и паропропускливост |                            |                                       |
| Устойчивост на вятър                  | ≤ 3 mm                     |                                       |
| Загуба на обем                        | ≤ 45%                      |                                       |
| Удължаване преди скъсване             | ≥ 25%                      |                                       |
| Трайност                              | отговаря                   |                                       |