

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Fix All High Tack

Референтен No: 231708

Уникален идентификационен код на типа продукт

Fix All High Tack

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение, предвиден за употреба при ниски температури

Уплътнител за санитарни връзки и приложения

Уплътнител използван за пешеходни участъци, за вътрешно приложение

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Упълномощен представител

Не е от значение

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложение в Приложение V

Система 3: Реакция на огън

Система 3: Съществени характеристики

в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от производителя

EN 15651-1:2012: Тип F-EXT-INT-CC 20HM

EN 15651-3:2012: Тип XS2

EN 15651-4:2012: Тип PW-INT

Нотифицираната лаборатория

Нотифицираната лаборатория IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3.

Декларирана производителност: EN 15651-1:2012

Съществени характеристики		Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	E	EN 15651-1:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
устойчивост на поток	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 10%	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NF	
Трайност	отговаря	

Условия: Метод В

Повърхност: алуминий, бетон

Декларирана производителност: EN 15651-3:2012

Съществени характеристики		Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	E	EN 15651-3:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
устойчивост на поток	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 10%	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Развитие на микроорганизми	2	
Трайност	отговаря	

Условия: Метод В

Повърхност: алуминий, стъкло

Декларирана производителност: EN 15651-4:2012

Съществени характеристики		Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	E	EN 15651-4:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Загуба на обем	≤ 10%	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Устойчивост на скъсване	NF	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NF	
Трайност	отговаря	

Условия: Метод В

Повърхност: алуминий, бетон



Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Fix All High Tack**NB 0757****Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium****20**

Референтен No: 231708

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

EN 15651-4:2012

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение, предвиден за употреба при ниски температури

Уплътнител за санитарни връзки и приложения

Уплътнител използван за пешеходни участъци, за вътрешно приложение

Fix All High Tack

EN 15651-1:2012: Тип F-EXT-INT-CC 20HM

EN 15651-3:2012: Тип XS2

EN 15651-4:2012: Тип PW-INT

Условия: Метод В**Повърхност:** алуминий, бетон, стъкло

Съществени характеристики		Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
устойчивост на поток	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 10%	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Развитие на микроорганизми	2	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Устойчивост на скъсване	NF	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NF	
Трайност	отговаря	

Fix All High Tack

Последна редакция: 17-09-2024

Страница 5-8

UK Референтен No: 231708UK

Уникален идентификационен код на типа продукт

Fix All High Tack

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение, предвиден за употреба при ниски температури**Уплътнител за санитарни връзки и приложения****Уплътнител използван за пешеходни участъци, за вътрешно приложение**

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Упълномощен представител

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth**B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.**

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложение в Приложение V

Система 3: Реакция на огън**Система 3: Съществени характеристики**

Строителен продукт в съответствие с приложимите посочени стандарти

BS EN 15651-1:2012: Тип F-EXT-INT-CC 20HM**BS EN 15651-3:2012: Тип XS2****BS EN 15651-4:2012: Тип PW-INT**

Одобрената лаборатория

4ward Testing, AB 2538, извърши изпитване за предназначението натипа продукт по система 3.

Декларирана производителност: BS EN 15651-1:2012

Съществени характеристики		Определена техническа спецификация
Реакция на огън	E	BS EN 15651-1:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
устойчивост на поток	≤ 3 мм	
Загуба на обем	NPD	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NPD	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NPD	
Трайност	отговаря	

Условия: Метод В

Повърхност: алуминий, бетон + грунд

Декларирана производителност: BS EN 15651-3:2012

Съществени характеристики		Определена техническа спецификация
устойчивост на поток	≤ 3 мм	BS EN 15651-3:2012
Загуба на обем	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NPD	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	NPD	
Развитие на микроорганизми	NPD	
Трайност	отговаря	

Условия: Метод В

Повърхност: алуминий, стъкло

Декларирана производителност: BS EN 15651-4:2012

Съществени характеристики		Определена техническа спецификация
Реакция на огън	E	BS EN 15651-4:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Загуба на обем	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Устойчивост на скъсване	NPD	
Трайност	отговаря	

Условия: Метод В

Повърхност: бетон + грунд, алуминий



Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

UKCA маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Fix All High Tack

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK Референтен No: 231708UK

BS EN 15651-1:2012

BS EN 15651-3:2012

BS EN 15651-4:2012

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение, предвиден за употреба при ниски температури

Уплътнител за санитарни връзки и приложения

Уплътнител използван за пешеходни участъци, за вътрешно приложение

Fix All High Tack

BS EN 15651-1:2012: Тип F-EXT-INT-CC 20HM

BS EN 15651-3:2012: Тип XS2

BS EN 15651-4:2012: Тип PW-INT

Условия: Метод В

Повърхност: алуминий, бетон + грунд

Съществени характеристики		Определена техническа спецификация
Реакция на огън	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-3:2012 BS EN 15651-4:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
устойчивост на поток	≤ 3 мм	
Загуба на обем	NPD	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NPD	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	NPD	
Развитие на микроорганизми	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Устойчивост на скъсване	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NPD	
Трайност	отговаря	